


# INTERRUPTOR INDUSTRIAL S/TAPA SIMPLE HERMÉTICO 15A IRS/H15



## CARACTERÍSTICAS

- Estructura de aleación de aluminio fundido.
- Stove bolts de acero inoxidable.
- Dados italianos de 15 A.
- Pintura anticorrosiva al horno.
- Pernos de acero inoxidable.
- Conexión con cable vulcanizados o tubería eléctrica de ½" NPT.
- Incluye capuchón para una mayor hermeticidad.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grado de hermeticidad:	IP66
Grado de protección al golpe:	IK08
temperatura de trabajo:	-5°C +40°C
Peso aprox.:	0.25 kg
Largo:	9.4 cm
Ancho:	6.3 cm
Profundidad:	5.9 cm
Empaquetadura:	De neopreno
Prensaestopa:	De bronce para cable 7-10mm

## DETALLES ADICIONALES

Adosables a superficies planas, en posición vertical u horizontal, paredes o techos. Protección contra el polvo y la humedad, modelos con tapa o sin tapa. Monofásicos bipolares o unipolares. Fácil mantenimiento.

## USOS

En talleres mecánicos, automotrices, embarcaciones navales, campos mineros, salas de máquina, etc.