

REFLECTOR HERMÉTICO LED 100W 220V LUZ BLANCA USO PESADO / IP66

RRH/LB100W220V



CARACTERÍSTICAS

- Estructura de aleación de aluminio fundido.
- Casco con aletas de disipación de calor para facilitar el enfriamiento del equipo.
- Pintura anticorrosiva al horno.
- Caja de empalme con prensaestopas de bronce para proteger la conexión eléctrica.
- DIFUSOR: Vidrio templado de 3.5mm de espesor. Marco de aluminio fundido con pernos de acero inoxidable.
- LED: Chips SMD 5730, modulo de 100W o 200W de potencia, Flujo Luminoso: 10,000 Lm- 20,000 Lm, Voltaje: 220V (200V-260V). Disponibilidad en Luz Blanca (6000K).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grado de hermeticidad:	IP66
Grado de protección al golpe:	IK07
Temperatura de trabajo:	-30°C +70°C
Peso aprox.:	2.4 kg
Largo:	33 cm
Ancho:	33 cm
Profundidad:	13 cm
Empaquetadura:	De neopreno

DETALLES ADICIONALES

Adosables a superficies planas, en posición vertical u horizontal, paredes o techos. Brazo de fijación de platina de acero inoxidable. La dirección de la luz es regulable verticalmente. Fácil mantenimiento.

USOS

Para la iluminación de lugares expuestos a la rudeza del medio ambiente (Heavy Duty). Iluminación de socavones mineros, trabajos de construcción nocturna, iluminación de grandes áreas.