

FANAL RECTO DE 200W HERMÉTICO CON BASE CÓNICA IP66 (NO INCLUYE LÁMPARA) FRCT/H200



CARACTERÍSTICAS

- Estructura de aleación de aluminio fundido.
- Pintura anticorrosiva al horno.
- Conexión eléctrica por la base del producto.
- Stove bolts de acero inoxidable.
- Empaquetadura de neopreno, resistente al calor y al medio ambiente, para lograr hermeticidad al agua y/o vapor.
- Socket anti vibratorio E-27 de cerámica con contactos de bronce niquelados, terminales de bronce para mejorar la conductividad eléctrica y obtener una mejor duración del socket y la lámpara.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grado de hermeticidad:	IP66
Grado de protección al golpe:	IK07
temperatura de trabajo:	-40°C +100°C
Peso aprox.:	1.4 kg.
Diámetro:	19 cm
Altura:	21 cm
Socket:	E27 (antivibratorio de ceramica)
Empaquetadura:	De neopreno



DETALLES ADICIONALES

Adosables a superficies planas, en posición vertical u horizontal, paredes o techos. Protección contra la penetración de polvo, humedad, lluvias y chorros de agua. Resistente a impactos y de fácil mantenimiento. Para uso de lámparas incandescentes de hasta 200W, LED o focos ahorradores. Voltaje: 12-250V.

USOS

Para iluminación de exteriores, pozos, tanques de almacenamiento, socavones, minas, cámaras frigoríficas, embarcaciones, señalizaciones en lugares húmedos y expuestos al polvo, campanas extractoras.

DIFUSOR

Vidrio transparente y de colores





VERTICAL WATERPROOF BULKHEADS WITH CONICAL BASE 200W IP66 (LAMP NOT INCLUDED) FRCT/H200



FEATURES

- Cast aluminum alloy housing.
- Oven-baked corrosion-resistant coating.
- Electrical connection through the base of the product.
- Stainless steel stove bolts.
- Neoprene gasket, resistant to heat and environmental conditions, providing a watertight and/or vapor-tight seal.
- E-27 vibration-resistant ceramic socket with nickel-plated bronze contacts and brass terminals to improve electrical conductivity and extend the service life of both the socket and lamp

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Ingress protection rating:	IP66
Impact protection rating:	IK07
Operating temperature:	-40°C +100°C
Appoximate weight:	3 pounds
Diameter:	7.5 inch
Height:	8.3 inch
Gasket :	Neoprene
Socket:	E26



ADDITIONAL DETAILS

Adosables a superficies planas, en posición vertical u horizontal, paredes o techos. Protección contra la penetración de polvo, humedad, lluvias y chorros de agua. Resistente a impactos y de fácil mantenimiento. Para uso de lámparas incandescentes de hasta 200W, LED o focos ahorradores. Voltaje: 12-250V.

USES

For outdoor lighting, wells, storage tanks, mine tunnels, mines, cold storage rooms, vessels, signage in damp and dusty environments, and exhaust hoods.

DIFFUSER

Transparent and colored glass:

