



TOMACORRIENTE PARA PISO C/TAPA DE ALUMINIO IP66

TP/15A



CARACTERÍSTICAS

- Estructura de aleación de aluminio fundido.
- Stove bolts de acero inoxidable.
- Pintura al horno color gris martillado.
- Conexión con cables vulcanizados o tubería eléctrica de 1/2" NPT.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grado de hermeticidad:	IP66
Grado de protección al golpe:	IK08
temperatura de trabajo:	-5°C +40°C
Peso aprox.:	0.5 kg
Diámetro:	17 cm
Altura:	10 cm
Empaquetadura:	De neopreno

DETALLES ADICIONALES

Diseño bien acabado para un aspecto profesional. Tomacorriente para uso al nivel del piso. 4 salidas en la base para conexión de tubos de 1/2" , 3/4" o 1" NPT para instalación eléctrica.

USOS

Oficinas, talleres, plantas de manufactura, hangares, lugares en donde las paredes están alejadas y se necesite un fácil acceso a los tomacorrientes.



FLOOR OUTLET IP 66 WITH ALUMINUM COVER

TP/15A



FEATURES

- Cast aluminum alloy housing.
- Stainless steel stove bolts.
- Gray oven-baked anti-corrosive finish.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Ingress protection rating:	IP66
Impact protection rating:	IK08
Operating temperature:	-5°C +40°C
Appoximate weight:	1 ponds
Diameter:	6.7 inch
Height:	3.9 inch
Gasket:	Neoprene

ADDITIONAL DETAILS

Well-finished design for a professional appearance, featuring a floor-level receptacle for convenient access to power. Four conduit entry ports in the base for 1/2", 3/4", or 1" NPT conduit connections.

USES

Offices, workshops, manufacturing plants, hangars, and other locations where walls are far away. Easy access to power outlets is required